

ST-630-FRT DETECTEUR DE FUMÉE THERMOPTEK INTERCONNECTABLE

Type de capteur	multi-capteur Thermoptek
Type d'alimentation	pile lithium autonomie 10 ans



- Technologie innovante de détection multi-capteur Thermoptek choisie par plus de 90% des casernes de pompiers au Royaume-Uni.
- Pile lithium scellée 10 ans d'autonomie
- Interconnectable sans fil avec module radio proposé séparément (WiSafe2, ZigBee, ZWave)
- Large bouton central Test / Silence intelligent
- Facile à installer avec l'enclenchement automatique de la batterie sur la plateforme de montage
- Fonction Silence Intelligent - permet de passer le signal d'alarme sonore en sourdine jusqu'à 10 minutes en cas d'alerte intempestive avérée. Si plus de fumée est détectée pendant ces 10 min, l'alarme se déclenche



Caractéristiques techniques

Dimensions	132mm (diamètre) x 40,5mm (épaisseur)	
Alimentation	Pile lithium scellée 3V DC autonomie 10 ans	
Technologie	Thermoptek	
Puissance acoustique	85dB(A) à 3m (minimum)	
Installation	Plafond / Mur	
Température de fonctionnement	+4°C à +38°C	
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 90% HR sans condensation	
Température de stockage	-20°C à +60°C	
Humidité de stockage	Jusqu'à 93% HR sans condensation	
Matière plastique	ABS, UL94 VO infusé	
Garantie	10 ans	
Poids	210g	
Certifications	EN 14604: 2005 +AC:2008, NF 292 DAAF	
Test indépendants	N/A	
EAN	816317003135	